INTRUSION

Honeywell

ADI GLOBAL DISTRIBUTION

SOMMAIRE	page
CENTRALES HYBRIDE	3
CLAVIERS CODEURS FILAIRE	8
EXTENSION FILAIRE	11
EXTENSION NON FILAIRE	11
EMETTEUR	12
LOGICIEL ET ACCESSOIRES	12
PSTN INTERFACE	14
TCP/IP INTERFACE	14
DETECTEURS IR PASSIFS FILAIRE	15
DETECTEURS IR PASSIFS NON FILAIRE	17
DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE FILAIRE	18
DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE NON FILAIRE	22
DETECTEURS INCENDIE FILAIRE	22
DETECTEURS INCENDIE NON FILAIRE	24
DETECTEURS BRIS DE VITRE FILAIRE	24
DETECTEURS BRIS DE VITRE NON FILAIRE	25
DETECTEURS DE CHOC FILAIRE	25
DETECTEURS DE CHOC NON FILAIRE	28
DETECTEUR PRESENCE D'EAU ET TEMPERATURE FILAIRE	29
DETECTEUR PRESENCE D'EAU ET TEMPERATURE NON FILAIRE	29
CONTACT MAGNETIQUE NON FILAIRE	30
EXTENSION FILAIRE	30
ALIMENTATIONS 12V	31
RELAIS	31
DIVERS	32

Commandes:
Email: sales.be@adiglobal.com
Tél: 03 877 30 30 optie 5
Fax gratuit: 0800 901 23

CENTRALES HYBRIDE

C048-D-C3-TCKP1 — GD-48 centrale avec TouchCenter

centrale équipée de 16 zones extensibles jusqu'à 48 zones via RIO ou RF Portal
100 utilisateurs
8 partitions
1 Connexion RS-485
Alimentation 2,5A et transmetteur PSTN
max. 1 Clavier tactile possible
8 modules contrôle de porte (DCM)
Dimension: 352 x 440 x 88 mm

Visit shop

C048-D-C3 — GD-48 centrale

centrale équipée de 16 zones extensibles jusqu'à 48 zones via RIO ou RF Portal
100 utilisateurs
8 partitions
1 Connexion RS-485
Alimentation 2,5A et transmetteur PSTN
max. 1 Clavier tactile possible
8 modules contrôle de porte (DCM)
Dimension: 352 x 440 x 88 mm

Visit shop

C048-D-C3-KPD — GD-48 centrale avec MK7

centrale équipée de 16 zones extensibles jusqu'à 48 zones via RIO ou RF Portal
100 utilisateurs
8 partitions
1 Connexion RS-485
Alimentation 2,5A et transmetteur PSTN
max. 1 Clavier tactile possible
8 modules contrôle de porte (DCM)
Dimension: 352 x 440 x 88 mm

Visit shop

C048-D-C3-PROX — GD-48 centrale avec MK7 Prox

centrale équipée de 16 zones extensibles jusqu'à 48 zones via RIO ou RF Portal
100 utilisateurs
8 partitions
1 Connexion RS-485
Alimentation 2,5A et transmetteur PSTN
max. 1 Clavier tactile possible
8 modules contrôle de porte (DCM)
Dimension: 352 x 440 x 88 mm

Visit shop

C096-D-C3 — GD-96 centrale

centrale équipée de 16 zones extensibles jusqu'à 96 zones via RIO ou RF Portal
250 utilisateurs
16 partitions
2 x connexions RS-485
Alimentation 2,5A et transmetteur PSTN
max. 2 Claviers tactiles possible
32 modules contrôle de porte (DCM)
Dimension: 352 x 440 x 88 mm

Visit shop

C264-D-E2 — GD-264 centrale

centrale équipée de 16 zones extensibles jusqu'à 264 zones via RIO ou RF Portal
1000 utilisateurs
32 partitions
2 x connexions RS-485
Alimentation 2,5A et transmetteur PSTN
max. 2 Claviers tactiles possible
32 modules contrôle de porte (DCM)
Dimension: 352 x 440 x 88 mm

Visit shop

C048-D-15-PROX — CONTROL PANEL GD-48 PANEL WITH MK7 prox

Centrale équipée de 16 zones avec clavier prox MK7
Extensibles jusqu'à 48 zones (filaire et/ou sans fil)
8 partitions
Pour des installations Grade 2 et Grade 3
Transmetteur PSTN intégré, RS-232 et une alimentation de 2,5A
32 modules contrôles de porte (DCM)
max. 1 touchcenter / 8 MK7
102 utilisateurs/cartes
1 x connexions RS 485
Dimensions boîtier métallique : 352 x 440 x 88 mm

Visit shop

C048-D-15-KPD — CONTROL PANEL GD-48 PANEEL+MK7 KIT FR

Centrale équipée de 16 zones avec clavier MK7
Extensibles jusqu'à 48 zones (filaire et/ou sans fil)
8 partitions
Pour des installations Grade 2 et Grade 3
Transmetteur PSTN intégré, RS-232 et une alimentation de 2,5A
32 modules contrôles de porte (DCM)
max. 1 touchcenter / 8 MK7
102 utilisateurs/cartes
1 x connexions RS 485
Dimensions boîtier métallique : 352 x 440 x 88 mm

Visit shop

C005-L-E1 — CONTROL PANEL Flex3-20 Paneel (17Ah)

Centrale équipée de 12 zones
Extensibles jusqu'à 20 zones (toutes les zones sans fil si nécessaire)
3 partitions et 4 claviers (3 Prox et 1 Touchcenter)
Transmetteur PSTN intégré, port USB et une alimentation de 2A
4 modules contrôles de porte (DCM)
Bus High Speed pour GSM/GPRS, module Ethernet et PIRcam
25 utilisateurs/cartes
Pour les RIO et les claviers 1 connexion RS-485 (n'est plus d'application pour les transmetteurs etc;)
Livré dans un boîtier en PVC, dimensions: 367 x 393 x 98 mm

Visit shop

C005-E1-K16 — KIT HYBR Flex3-20 (17Ah) +Mk7 Keyprox

Centrale équipée de 12 zones
Extensibles jusqu'à 20 zones (toutes les zones sans fil si nécessaire)
3 partitions et 4 claviers (3 Prox et 1 Touchcenter)
Transmetteur PSTN intégré, port USB et une alimentation de 2A
4 modules contrôles de porte (DCM)
Bus High Speed pour GSM/GPRS, module Ethernet et PIRcam
25 utilisateurs/cartes
Pour les RIO et les claviers 1 connexion RS-485 (n'est plus d'application pour les transmetteurs etc;)
Livré dans un boîtier en PVC, dimensions: 367 x 393 x 98 mm

Visit shop

C005-E1-K15 — KIT HYBR Flex3-20 (17Ah) +Mk7 Keypad

Centrale équipée de 12 zones avec clavier MK7
Extensibles jusqu'à 20 zones (toutes les zones sans fil si nécessaire)
3 partitions et 4 claviers (3 Prox et 1 Touchcenter)
Transmetteur PSTN intégré, port USB et une alimentation de 2A
4 modules contrôles de porte (DCM)
Bus High Speed pour GSM/GPRS, module Ethernet et PIRcam
25 utilisateurs/cartes
Pour les RIO et les claviers 1 connexion RS-485 (n'est plus d'application pour les transmetteurs etc;)
Livré dans un boîtier en PVC, dimensions: 367 x 393 x 98 mm

Visit shop

C005-E1-K14 — KIT HYBR Flex3-20 (17Ah) +Mk8 Keyprox

Centrale équipée de 12 zones avec clavier MK8
Extensibles jusqu'à 20 zones (toutes les zones sans fil si nécessaire)
3 partitions et 4 claviers (3 Prox et 1 Touchcenter)
Transmetteur PSTN intégré, port USB et une alimentation de 2A
4 modules contrôles de porte (DCM)
Bus High Speed pour GSM/GPRS, module Ethernet et PIRcam
25 utilisateurs/cartes
Pour les RIO et les claviers 1 connexion RS-485 (n'est plus d'application pour les transmetteurs etc;)
Livré dans un boîtier en PVC, dimensions: 367 x 393 x 98 mm

Visit shop

C005-E1-K13 — KIT HYBR Flex3-20 (17Ah) +Mk8 Keypad

Centrale équipée de 12 zones avec clavier MK8
Extensibles jusqu'à 20 zones (toutes les zones sans fil si nécessaire)
3 partitions et 4 claviers (3 Prox et 1 Touchcenter)
Transmetteur PSTN intégré, port USB et une alimentation de 2A
4 modules contrôles de porte (DCM)
Bus High Speed pour GSM/GPRS, module Ethernet et PIRcam
25 utilisateurs/cartes
Pour les RIO et les claviers 1 connexion RS-485 (n'est plus d'application pour les transmetteurs etc;)
Livré dans un boîtier en PVC, dimensions: 367 x 393 x 98 mm

Visit shop

C006-L-E1 — CONTROL PANEL Flex3-50 Paneel (17Ah)

Centrale équipée de 12 zones
Extensibles jusqu'à 52 zones (toutes les zones sans fil si nécessaire)
3 partitions et 4 claviers (3 Prox et 1 Touchcenter)
Transmetteur PSTN intégré, port USB et une alimentation de 2A
4 modules contrôles de porte (DCM)
Bus High Speed pour GSM/GPRS, module Ethernet et PIRcam
25 utilisateurs/cartes
Pour les RIO et les claviers 1 connexion RS-485 (n'est plus d'application pour les transmetteurs etc;)
Livré dans un boîtier en PVC, dimensions: 367 x 393 x 98 mm

Visit shop

C006-E1-K16 — KIT HYBR Flex3-50 (17Ah) + Mk7 Keyprox

Centrale équipée de 12 zones avec clavier Keyprox MK7
Extensibles jusqu'à 52 zones (toutes les zones sans fil si nécessaire)
3 partitions et 4 claviers (3 Prox et 1 Touchcenter)
Transmetteur PSTN intégré, port USB et une alimentation de 2A
4 modules contrôles de porte (DCM)
Bus High Speed pour GSM/GPRS, module Ethernet et PIRcam
25 utilisateurs/cartes
Pour les RIO et les claviers 1 connexion RS-485 (n'est plus d'application pour les transmetteurs etc;)
Livré dans un boîtier en PVC, dimensions: 367 x 393 x 98 mm

Visit shop

C006-E1-K15 — KIT HYBR Flex3-50 (17Ah) + Klavier Mk7

Centrale équipée de 12 zones avec clavier Keyprox MK7
Extensibles jusqu'à 52 zones (toutes les zones sans fil si nécessaire)
3 partitions et 4 claviers (3 Prox et 1 Touchcenter)
Transmetteur PSTN intégré, port USB et une alimentation de 2A
4 modules contrôles de porte (DCM)
Bus High Speed pour GSM/GPRS, module Ethernet et PIRcam
25 utilisateurs/cartes
Pour les RIO et les claviers 1 connexion RS-485 (n'est plus d'application pour les transmetteurs etc;)
Livré dans un boîtier en PVC, dimensions: 367 x 393 x 98 mm

Visit shop

C006-E1-K14G	KIT HYBR Flex3-50 (17Ah) + GSM + Mk8Prox

Centrale équipée de 12 zones avec clavier Keyprox MK8
Extensibles jusqu'à 52 zones (toutes les zones sans fil si nécessaire)
3 partitions et 4 claviers (3 Prox et 1 Touchcenter)
Transmetteur PSTN intégré, port USB et une alimentation de 2A
4 modules contrôles de porte (DCM)
Bus High Speed pour GSM/GPRS, module Ethernet et PIRcam
25 utilisateurs/cartes
Pour les RIO et les claviers 1 connexion RS-485 (n'est plus d'application pour les transmetteurs etc;)
Livré dans un boîtier en PVC, dimensions: 367 x 393 x 98 mm

Visit shop

C006-E1-K14	KIT HYBR Flex3-50 (17Ah) + Mk8 Keyprox

Centrale équipée de 12 zones avec clavier Keyprox MK8
Extensibles jusqu'à 52 zones (toutes les zones sans fil si nécessaire)
3 partitions et 4 claviers (3 Prox et 1 Touchcenter)
Transmetteur PSTN intégré, port USB et une alimentation de 2A
4 modules contrôles de porte (DCM)
Bus High Speed pour GSM/GPRS, module Ethernet et PIRcam
25 utilisateurs/cartes
Pour les RIO et les claviers 1 connexion RS-485 (n'est plus d'application pour les transmetteurs etc;)
Livré dans un boîtier en PVC, dimensions: 367 x 393 x 98 mm

Visit shop

C006-E1-K13G	KIT HYBR Flex3-50 (17Ah) + GSM + Mk8

Centrale équipée de 12 zones avec clavier MK8 et module GSM/GPRS
Extensibles jusqu'à 52 zones (toutes les zones sans fil si nécessaire)
3 partitions et 4 claviers (3 Prox et 1 Touchcenter)
Transmetteur PSTN intégré, port USB et une alimentation de 2A
4 modules contrôles de porte (DCM)
Bus High Speed pour GSM/GPRS, module Ethernet et PIRcam
25 utilisateurs/cartes
Pour les RIO et les claviers 1 connexion RS-485 (n'est plus d'application pour les transmetteurs etc;)

Visit shop

C006-E1-K13	KIT HYBR Flex3-50 (17Ah) + Clavier Mk8

Centrale équipée de 12 zones avec clavier MK8
Extensibles jusqu'à 52 zones (toutes les zones sans fil si nécessaire)
3 partitions et 4 claviers (3 Prox et 1 Touchcenter)
Transmetteur PSTN intégré, port USB et une alimentation de 2A
4 modules contrôles de porte (DCM)
Bus High Speed pour GSM/GPRS, module Ethernet et PIRcam
25 utilisateurs/cartes
Pour les RIO et les claviers 1 connexion RS-485 (n'est plus d'application pour les transmetteurs etc;)
Livré dans un boîtier en PVC, dimensions: 367 x 393 x 98 mm

Visit shop

C007-L-E1	KIT HYBR Flex3-100 Paneel (17Ah)

Centrale équipée de 12 zones
Extensibles jusqu'à 100 zones (toutes les zones sans fil si nécessaire)
8 partitions et 8 claviers (7 Prox et 1 Touchcenter)
Transmetteur PSTN intégré, port USB et une alimentation de 2A
4 modules contrôles de porte (DCM)
Bus High Speed pour GSM/GPRS, module Ethernet et PIRcam
25 utilisateurs/cartes
Pour les RIO et les claviers 1 connexion RS-485 (n'est plus d'application pour les transmetteurs etc;)
Livré dans un boîtier en PVC, dimensions: 367 x 393 x 98 mm

Visit shop

CLAVIERS CODEURS FILAIRE

CP041-00	GD TouchCenter (High Res) FR/NL

Clavier tactile pour Galaxy Dimension
Resolution 320 x 240 pixels @ 256 couleurs
Fond d'écrans adaptable
Simulation MK7 pour programmation
Dimension:† 182 x 128 x 38 mm

Visit shop

CP042-00	GD TouchCenter (High Res) FR/NL avec prox

Clavier tactile pour Galaxy Dimension
Résolution 320 x 240 pixels @ 256 couleurs
Fond d'écrans adaptable
Simulation MK7 pour programmation
avec prox
Dimension:† 182 x 128 x 38 mm

Visit shop

CP050-00-01	Galaxy MK8 clavier LCD

Touches éclairées, 2x16 caractères LCD
2 touches programmable
Compatible avec toutes les Galaxy

Visit shop

CP037-05 — Galaxy MK7 clavier LCD

Touches éclairées, 2x16 caractères LCD
2 touches programmable
Compatible avec toutes les Galaxy

Visit shop

CP038-05 — Galaxy MK7 clavier LCD KeyProx

Clavier avec lecteur d'accès ASK
Touches éclairées, 2x16 caractères LCD
2 touches programmables
Compatible avec toutes les Galaxy

Visit shop

CP038-05-H — Galaxy MK7 clavier LCD KeyProx(HID)

Clavier avec lecteur d'accès HID
Touches éclairées, 2x16 caractères LCD
3 touches programmables
Compatible avec toutes les Galaxy

Visit shop

CP037-02 — KEYPAD LCD MK7 LCD KPAD VC

Touches éclairées
2 x 16 caractères LCD
2 touches programmables
Compatible avec toutes les Galaxy

Visit shop

CP038-02 — KEYPAD LCD K/PRX ASK VC

Touches éclairées
2 x 16 caractères LCD
2 touches programmables
Compatible avec toutes les Galaxy
Clavier avec lecteurs d'accès ASK

Visit shop

CP038-02-H — KEYPAD LCD K/PRX MK7 HID VC

Touches éclairées
2 x 16 caractères LCD
2 touches programmables
Compatible avec toutes les Galaxy
Clavier avec lecteurs d'accès HID

Visit shop

CP037-01 — KEYPAD LCD MK7

Touches éclairées
2 x 16 caractères LCD
2 touches programmables
Compatible avec toutes les Galaxy

Visit shop

CP051-00-01 — KEYPAD MK8 KEYPROX

Touches éclairées
2 x 16 caractères LCD
2 touches programmables
Compatible avec toutes les Galaxy

Visit shop

EXTENSION FILAIRE

A158-B — Galaxy RIO pcb



8 zones EOL ou double EOL
4 sorties (400mA)
seulement platine
Compatible avec toutes les Galaxy

Visit shop

C072 — Galaxy RIO dans boîtier

8 zones EOL ou double EOL
4 sorties (400mA)
dans boîtier
Compatible avec toutes les Galaxy
Dimension:175x155x30mm

Visit shop

P026-01-B — GalaxySmart Alimentation avec RIO



8 zones EOL ou double EOL
4 sorties (400mA)
Alimentation 2,75A,
Dimension (h x b x d) 352 x 440 x 88 mm
Compatible avec toutes les Galaxy

Visit shop

EXTENSION NON FILAIRE

C076 — ZONE EXPANDER RF RIO

Recepteur RF pour les détecteurs sans fil Demonial
Communication bi-directionelle
Compatible avec la galaxy G2 , GD , Domonial

Visit shop

Commandes:
Email: sales.be@adiglobal.com
Tél: 03 877 30 30 optie 5
Fax gratuit: 0800 901 23

C0792	Galaxy RF Portal (G2 & GD)



Recepteur RF
Bi-directionnel
Compatible avec toutes les Galaxy & Domonial

Visit shop

EMETTEUR

TCC800M	KEYFOB W/LESS DOMONIAL 4 BUTTONS SOS

Compatible avec la galaxy G2 & GD
Encryption du signal pour une sécurité plus élevé
Bi-directionelle
Couleur: blanc
Compatible avec la galaxy G2 & GD & Domonial
batterie CR2032

Visit shop

TCBPA8M1	Emetteur à main panique

Visit shop

LOGICIEL ET ACCESSOIRES

A228	G2 c,ble RS232

RS-232 pour connection directe entre G2 et PC
Compatible avec Galaxy G2-20 et G2-44+

Visit shop

A227 — G3/GD SPI Key

Module de mémoire pour sauver la programmation
Compatible avec Galaxy G3 et Dimension

Visit shop

C087 — Galaxy SPI-key programmer

Module de programmation pour programmer des SPI-keys
Compatible avec Galaxy G3 et Dimension
Soft GRSS nécessaire

Visit shop

A221 — Flash Programmer pour G2, IP, RF

ADI GLOBAL DISTRIBUTION

Visit shop

A234 — Galaxy G3/GD c,ble RS232

RS-232 pour connection directe entre Galaxy et PC
Compatible avec Galaxy G3 et Dimension

Visit shop

PSTN INTERFACE

E062-01 — Module Telecommunication



Connexion sur la porte RS-485
Soutient: ScancomFF1600Hz, SIA level 0-3, Contact ID Microtech-en SMS
Compatible avec Galaxy XL/G3

Visit shop

A211-02-300 — COMMS PSTN IMOD DIALER VERSION 3 SW

ISDN Modem/kiezer v3
aansluiting op de RS-485 communicatielijn (kabel bijgeleverd)
ondersteunt:Scancom FF 1600Hz,SIA level 0-3
contact ID galaxymicrotech & sms
toepassing: galaxy XL/G3 & GD

Visit shop

A204-02-N — COMMS PSTN PSTN MODEM/KIEZER TBR21

telecomunicatie module
aansluiting op de RS-485 poort
ondersteunt:Scancom FF 1600Hz,SIA level 0-3
contact ID galaxymicrotech & sms
toepassing: galaxy XL/G3

Visit shop

TCP/IP INTERFACE

GT-20 — GT-20 module TCP/IP



Visit shop

E080-04	COMMS IP E080 ETHERNET MODULE



Visit shop

GT-40	GT-40 module TCP/IP-GPRS



Visit shop

DETECTEURS IR PASSIFS FILAIRE

ISN3010B4	IRP CAM WIRED NightVision 10m IntelliBus

Compatible à partir de la version Flex 3, grace à la connexion sur le bus high Speed
Portée 11x12m
Insensible au animaux jusque max 36kg
Consommation: max ± 200mA (enregistrement avec led IR-LED actif)
Enregistrement couleur ou N/B
Dim: 145x64x65mm

Visit shop

IS312	IRP PET TOLERANT 12m small

Champ de détection: 12 x 17 m (Fresnel)
Adapté aux animaux jusqu'au 36Kg
Zone de détection verticale à masquer
Alimentation: 9 - 15Vdc (9mA en 12Vdc)
Compensation automatique de température
Hauteur de montage optimal: 2,3m
Dimensions: 83 x 56 x 43mm (hxbxd)

Visit shop

IS3012 — IRP ANTI ANIMAUX 12X17M

Champ de détection: 17 x 12 m (Fresnel)
Adapté aux animaux jusqu'au 45Kg
Zone de détection verticale à masquer
Alimentation: 9 - 15Vdc (7mA en 12Vdc)
Hauteur de montage optimal: 2,3m
Mode test à activer en interne et en externe
Dimensions: 97 x 60 x 43mm (hxlxp)

Visit shop

IS3016 — IRP AVEC RES FIN DE LIGNE 16X22M

Champ de détection: 16 x 22 m (Fresnel)
Zone de détection vertical à masquer
Alimentation: 9 - 15Vdc (7mA à 12Vdc)
Hauteur de montage optimal: 2,3m
Mode test à activer en interne et en externe
Resistances fin de ligne intégrée par dipswitch
Dimensions: 97 x 60 x 43mm (hxlxp)

Visit shop

IS3016A — IRP Honeywell IS3016A

Portée: 16 x 22m
Type anti masquage: Infra-rouge actif
Alimentation: 9 - 15VDC
Consommation: 14mA à 12VDC
Hauteur de montage optimal: 2,3m
Résistances incorporées (dip switch)
Dimensions: 116 x 70 x 43mm

Visit shop

33435 — INTRUDER VIEWGUARD LONGBEAM MIRROR 3ST.

compatibel met viewguard detectoren
openingshoek : 30°hor,78°vert,8 zones op 6 niveaus
bereik: 29/35/42/50m

Visit shop

33434	INTRUDER VIEWGUARD SCRN MIRROR 3ST.

compatibel met viewguard detectoren
openingshoek : 7,5°hor,85°vert,11 zones op 11 niveaus
bereik: 17/21/25/30m

Visit shop

33391	INTRUDER VIEWGUARD VERZEGELING 20ST.

Visit shop

DETECTEURS IR PASSIFS NON FILAIRE

IRPI8M	PIR W/LESS MOTION SENSOR PET IMMUNITY

portée : 11 x 12 m
anti angle mort patenté
compatible avec système Domonial et systèmes galaxy
compteur d'impulsions et sensibilité réglable
température de fonctionnement : de -10 à 55° C
dimension: 112 x 60 x 40 mm
livré avec support
anti-animaux (0, 18 ou 36 kg)

Visit shop

IR8M	PIR W/LESS MOTION SENSOR

portée : 11 x 12 m
anti angle mort patenté
compatible avec système Domonial et systèmes galaxy
compteur d'impulsions et sensibilité réglable
température de fonctionnement : de -10 à 55° C
dimension: 112 x 60 x 40 mm
livré avec support

Visit shop

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE FILAIRE

DT8012F4 — DOUBLE TECHNOLOGIE Honeywell DT8012F4

Champ de détection: 16 x 16 m (Fresnel)
Zone de détection vertical à masquer
Alimentation: 9 - 15Vdc (9m1 à 12Vdc)
Radarfrequentie: 10.525 GHz (X-Band)
Hauteur de montage optimal: 2,3m
Mode test à activer en interne et en externe
Resistances fin de ligne intégrée par dipswitch
Dimensions: 97 x 60 x 43mm (hxlxp)

Visit shop

DT8016F4 — DOUBLE TECHNOLOGIE Honeywell DT8016F4

Champ de détection: 16 x 16 m (Fresnel)
Adapté aux animaux jusqu'au 45KG
Zone de détection vertical à masquer
Alimentation: 9 - 15Vdc (9m1 à 12Vdc)
Radarfrequentie: 10.525 GHz (X-Band)
Hauteur de montage optimal: 2,3m
Mode test à activer en interne et en externe
Resistances fin de ligne intégrée par dipswitch
Dimensions: 97 x 60 x 43mm (hxlxp)

Visit shop

DT8016MF4 — DOUBLE TECHNOLOGIE Honeywell DT8016MF4

Champ de détection: 16 x 22 m (Spiegeloptiek)
Zone de détection vertical à masquer
Alimentation: 9 - 15Vdc (9m1 à 12Vdc)
Radarfrequentie: 10.525 GHz (X-Band)
Hauteur de montage optimal: 2,3m
Mode test à activer en interne et en externe
Resistances fin de ligne intégrée par dipswitch
Dimensions: 116 x 70 x 43mm (hxlxp)

Visit shop

DT8016AF4 — DOUBLE TECHNOLOGIE Honeywell DT8016AF4

Portée: 16 x 22m
Type anti masquage: Infra-rouge actif
Frequence: 10,525Ghz (X-band)
Alimentation: 9 - 15VDC (14mA à 12VDC)
Hauteur de montage optimal: 2,3m
Résistances incorporées (dip switch)
Dimensions: 116 x 70 x 43mm

Visit shop

33441 — Viewguard DUAL Motion Sensor

portée: 8/11/13/15m IRP & microwave
rayon d' action: 80° hor., 64° vert., 22 zones, 5 niveaux
compensantion température
frequence microwave: 9,35Ghz (X band)
consommation: PIR 0,6mA, MW 6mA, LED 4mA
dimension: 64 x 158 x 48 mm

Visit shop

33440 — Viewguard DUAL AM Motion Sensor

portée: 8/11/13/15m IRP & microwave
rayon d' action: 80° hor., 64° vert., 22 zones, 5 niveaux
compensantion température
frequence microwave: 9,35Ghz (X band)
anti masquage jusque 30cm
fonction autotest
consommation: PIR 0,6mA, MW 6mA, LED 4mA
dimension: 64 x 158 x 48 mm

Visit shop

DT900-NL — DT900 détecteur double technologie

portée: 15 X 12 m, réglable
angle de détection jusqu'à 90°, 144 zones, 6 niveaux, miroir
version anti masquage
version industrielle
zone de détection verticale
pyro-élément protégé et fermé
radar: 10 GHz
consommation: 50 mA

Visit shop

DT906-NL — DT906 détecteur double technologie long-beam

portée: 37 X 3 m, réglable
angle de détection étroit, 52 zones, 6 niveaux, miroir
version anti masquage
version industrielle
zone de détection verticale
pyro-élément protégé et fermé
radar: 10 GHz
consommation: 50 mA

Visit shop

DT7360 — DT7360EU détecteur double technologie plafond

portée:de 15 m diamètre à 3,3 m hauteur, réglable
détection 360°, 154 zones, 4 niveaux, miroir
alternative: de 15 m diamètre à 4,8 m hauteur, réglable
détection 360°, 82 zones, 3 niveaux, miroir
fonction autotest avec sortie séparée
montage encastré et montage apparent
montage facile pour faux plafond
compensation de température
consommation: 40 mA

Visit shop

SMB10T — SMB10T support mural avec tamper

approprié pour tous les détecteurs Honeywell DT 74 et 75
prix par 5 pièces

Visit shop

SMB10C — SMB-10C support montage plafond

approprié pour tous les détecteurs Honeywell DT 74 et 75
a utiliser avec le support de montage HONSMB10
prix par 5 pièces

Visit shop

SMB10 — SMB10 support montage mural

approprié pour tous les détecteurs Honeywell DT 74 et 75
montage mural ou HONSMB10C possible
prix par 5 pièces

Visit shop

33588	Rotule murale

compatible avec les detecteurs viewguard

Visit shop

033390.17	Rotule murale réglable

compatible avec les detecteurs viewguard

Visit shop

33434	Lentille rideau

compatible avec les detecteurs viewguard
rayon d'action: 7,5° hor., 85° vert., 11 zones, 11niveaux
portée: 17/21/25/30m

Visit shop

33435	Lentille longbeam

compatible avec les detecteurs viewguard
rayon d'action: 30° hor., 78°vert., 8 zones, 6 niveaux
portée: 29/35/42/50m

Visit shop

DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE NON FILAIRE

DT8M — Détecteur sans fils double technologie Domonial

RF Portal nécessaire pour connection avec Galaxy G2, GD et Domonial
Compatible avec G2, Dimension et Domonial

Visit shop

DTPI8M — Détecteur sans fils double technologie PET immune Domonial

RF Portal nécessaire pour connection avec Galaxy G2, GD et Domonial
Compatible avec G2, Dimension et Domonial

Visit shop

DETECTEURS INCENDIE FILAIRE

ECO1003 — 1003 détecteur optique, conventionnel

compensation automatique de fluctuation
8 - 30 VDC tension de fonctionnement
à tester à distance avec le testeur laser (NOTS300RTU)

Visit shop

ECO1005 — 1005 détecteur TVC, conventionnel

compensation automatique de fluctuation
8 - 30 VDC tension de fonctionnement
à tester à distance avec le testeur laser (NOTS300RTU)

Visit shop

ECO1004T	1004T détecteur thermiqueconventionnel 78°

compensation automatique de fluctuation
8 - 30 VDC tension de fonctionnement
à tester à distance avec le testeur laser (NOTS300RTU)

Visit shop

ECO1002	1002 détecteur optique/thermique conventionnel

compensation automatique de fluctuation
8 - 30 VDC tension de fonctionnement
à tester à distance avec le testeur laser (NOTS300RTU)

Visit shop

ECO1000BREL12L	1000BREL12L base 12V avec relais pour détecteurs série 1000 12 vdc

base pour raccordement systèmes VDC (centrales)
le relais est activé par le détecteur
le relais est remis à zéro par un reset tension

Visit shop

S300RTU	1000RTU contrôleur laser

pour tester les détecteurs de la séries 800 et 1000

Visit shop

DETECTEURS INCENDIE NON FILAIRE

DF8M — communication bi-directionnelle

le RF-portal (C079) est nécessaire pour l'utilisation sur une Galaxy G2 & GD
1 x CR123A lithium incluse
dimensions: diametre 102 x 45 mm

Visit shop

DETECTEURS BRIS DE VITRE FILAIRE

FG1025Z — FG1025Z détecteur de bris de vitres directionnel

détecteur combiné: audio + pression de l'air
portée: 7,6 m, 160°
testeur conseillé : HONFG701
livré avec pièce de montage apparent
NO et NC, incl. tamper mural
consommation: 25 mA
dimensions: diam 108 x D 22

Visit shop

FG1625TAS — FG1625TAS détecteurs de bris de vitres

détecteur combiné: audio + pression de l'air
portée: 7,6 m, omnidirectionnel
testeur conseillé : HONFG701
NO et NC, incl. tamper mural
consommation: 12 mA
dimensions: H 115 x L 72 x D 27

Visit shop

FG701 — Appareil de test pour détecteurs de vitres audio + pression de l'air

Visit shop

DETECTEURS BRIS DE VITRE NON FILAIRE

FG8M — **Détecteur bris de vitres sans fils Domonial**

RF Portal nécessaire pour connection avec Galaxy G2, GD et Domonial

Visit shop

DETECTEURS DE CHOC FILAIRE

PC0900020 — **GL détecteur de choc, blanc**

portée jusqu'à 2,5 m diam., suivant l'emplacement et des matériaux utilisés
1 ou 2 impulsions
auto reset (8 sec.) ou mémorisé
first to alarm

Visit shop

PC0900050 — **GL détecteur de choc, brun**



portée jusqu'à 2,5 m diam., suivant l'emplacement et des matériaux utilisés
1 ou 2 impulsions
auto reset (8 sec.) ou mémorisé
first to alarm

Visit shop

PC0900420 — **GLX détecteur de choc + contact magnétique, blanc**

portée jusqu'à 2,5 m diam., suivant l'emplacement et des matériaux utilisés
détection après un choc ou après ouverture du contact
1 ou 2 impulsions
auto reset (8 sec.) ou mémorisé
first to alarm

Visit shop

PC.09004.50 — GLX détecteur de choc + contact magnétique, brun

portée jusqu'à 2,5 m diam., suivant l'emplacement et des matériaux utilisés
détection après un choc ou après ouverture du contact
1 ou 2 impulsions
auto reset (8 sec.) ou mémorisé
first to alarm

Visit shop

PC.06138.00 — Appareil de test

produit la bonne vibration, idéal pour le réglage de la sensibilité des détecteurs Viper GL(X)

Visit shop

SC100 — Détecteur Sysmique pour coffres et ATM

Détecte toutes les méthodes d'attaque des coffres forts, distributeurs, etc..
Entrée spéciale pour limitation de sensibilité
Portée de détection: 5m
Sortie d'alarme relais NO/NC
signal à l'ouverture, tension basse, temperature > 85°C, anti-forrage, fonctionalité
divers accessoires, comme plaque de montage, buzzer de test intégré,
couleur: gris clair (RAL7035)
alimentation: 8 à 16VDC, 3mA@12VDC

Visit shop

SC105 — Détecteur Sysmique pour coffres et ATM

idem HONSC100 mais adapté au conditions de bruit dans des locaux publics.

Visit shop

SC110	Plaque de montage pour SC100-105-115

Visit shop

SC111	Kit de sécurité jour/nuit SC100

Visit shop

SC112	Kit de sécurité trou de serrure SC100



Visit shop

SC113	Buzzer interne pour SC100



Visit shop

SC114	C,ble blindé 1,8m pour SC100

Visit shop

SC115	Unité de test externe

Visit shop

DETECTEURS DE CHOC NON FILAIRE

SHK8M	Détecteur choc

portée: rayon de 2,5m
parametres de sensibilité réglable via un potentiometre et DIP switches
pile: CR123A lithium 3V
compatible avec Galaxy G2 / GD /Domonial/Vista
dimensions: 88,9 x 40,6 x 30 mm (H x B x D)
poids: 70g

Visit shop

SHKC8M	Détecteur choc avec contact magnétique

portée: rayon de 2,5m
parametres de sensibilité réglable via un potentiometre et DIP switches
pile: CR123A lithium 3V
compatible avec Galaxy G2 / GD /Domonial/Vista
dimensions: 88,9 x 40,6 x 30 mm (H x B x D)
poids: 70g

Visit shop

DETECTEUR PRESENCE D'EAU ET TEMPERATURE FILAIRE

TS300//A — Détecteur de température TS300

fourchette de température controllée de 0° jusqu'à 60°C
détecteur externe HONT280R (pas fourni)
alarm audible 75dB
delais d' alarm 0 - 255 min.
alimentation: 12VDC
consommation: 25mA
dimension: 10 x 6,5 x 2,5 cm

Visit shop

T280R — Sonde extérieure T280R

- 40° à 60°
max. distance de cablage: 90m

Visit shop

FP280 — Détecteur niveau d'innondation

le RF-portal (C079) est nécessaire pour l'utilisation sur une Galaxy G2 & GD

Visit shop

DETECTEUR PRESENCE D'EAU ET TEMPERATURE NON FILAIRE

DET8M — Sensor sans fil pour température et innondation

RF Portal nécessaire pour connection avec Galaxy G2, GD et Domonial

Visit shop

Commandes:
Email: sales.be@adiglobal.com
Tél: 03 877 30 30 optie 5
Fax gratuit: 0800 901 23

CONTACT MAGNETIQUE NON FILAIRE

2021-033 — Contact magnétique 5816H sans fil

pour galaxy G2 & GD
contact magnétique + entrée contact externe

Visit shop

DODT800GYB — Contact magnétique pour Domonial /Flex

communication bi-directionnelle
le RF-portal (C079) est nécessaire pour l'utilisation sur une Galaxy G2 & GD
1 x CR123A lithium incluse
dimensions: 102 x 22 x 23 mm

Visit shop

DO8M — Contact sans fil pour G2 & Domonial

RF Portal nécessaire pour connection avec Galaxy G2, GD et Domonial
Bi-directionnel
Alimentation: 1xCR123A lithium .
Dimension:102 x 22 x 23mm
Compatible avec G2, Dimension et Domonial

Visit shop

EXTENSION FILAIRE

P026-01-B — GalaxySmart Alimentation avec RIO



8 zones EOL ou double EOL
4 sorties (400mA)
Alimentation 2,75A,
Dimension (h x b x d) 352 x 440 x 88 mm
Compatible avec toutes les Galaxy

Visit shop

Commandes:
Email: sales.be@adiglobal.com
Tél: 03 877 30 30 optie 5
Fax gratuit: 0800 901 23

ALIMENTATIONS 12V

A250 — Galaxy smart RIO platine (PCB)

Visit shop

RELAIS

A060 — Module Galaxy 1 relais



Pour connecter à une sortie RIO
Relais: 1A,, 1,25A/125Vac- 150Vdc
Alimentation: 8.5-16Vdc

Visit shop

A101 — Module Galaxy 4 relais

Pour connecter à des sorties RIO
Relais: 4 x 1A, 1,25A/125Vac- 150Vdc
Alimentation: 8.5-16Vdc

Visit shop

C074 — Galaxy Module relais dans boîtier

Pour connection à des sorties RIO
Relais: 4 x 1A, 0.5A/125Vac et 1A/24Vdc,
Alimentation: 8.5-16Vdc
Dimension:175x155x30mm

Visit shop

DIVERS

E485-2 — E485-2 Extension pour 2 RS485



Compatible avec Galaxy G3(144/520) et Dimension (GD-264/520)

Visit shop

E055 — Module RS232 (PCB)

Pour connection directe entre Galaxy et PC
Bi-directionnel/connection Imprimante
Dimension:145 x 90 x 35mm
Compatible avec Galaxy XL/G3 et Dimension

Visit shop

E054 — Module RS232 dans boîtier



Pour connection directe entre Galaxy et PC
Bi-directionnel/connection Imprimante
Compatible avec Galaxy XL/G3 et Dimension

Visit shop

A233 — G2 Connecteur module audio



Connection pour audio-verification
Compatible avec Galaxy G2-44+

Visit shop

TP2-800	Module Micro & Hautparleur Galaxy

rend la verification audio possible avec HONA233, HONA315 et HONC085

Visit shop

C086	Lecteur bureau pour apprentissage



Soft GRSS nécessaire
fourni sans lecteur
Interface USB interface pour PC

Visit shop

C080	GD Contrôleur de porte (DCM)



Contrôleur de porte pour 2 lecteurs de badge Wiegand
entrées pour état de porte et sortie pour commande de gache
max. 1000 Utilisateurs
2 portes avec un lecteur ou 1 porte avec 2 lecteurs
Lecteur format wiegand universel, jusqu'à 40 bits
Mémoire pour les 100 dernières cartes acceptées
Dimensions175 x 155 x 30 mm

Visit shop

C081	GD DCM avec alimentation

Contrôleur de porte pour 2 lecteurs de badge Wiegand
entrées pour état de porte et sortie pour commande de gache
max. 1000 Utilisateurs
2 portes avec un lecteur ou 1 porte avec 2 lecteurs
Lecteur format wiegand universel, jusqu'à 40 bits
Mémoire pour les 100 dernières cartes acceptées
DCM monté dans un biotier de HONP02601B
RIO incorporé avec 8 entrées de zone et 4 sorties programmables
2,75 A totaal, inclusief gescheiden batterij laadcircuit

Visit shop

A315 — Interface Audio pour Dimension



Platine interface audio (comme HONC048)
Avec Plaque de montage pour placement dans une Dimension

Visit shop

C084 — GD Interface Audio dans boîtier



contrôleur principal pour verification audio
jusqu'à max. 8 expansion audio (MUX's)
2 modules audio par interface
écoute avec enregistrement possible
jusqu'à 32 cannaux audio
Dimension:175 x 155 x 30 mm

Visit shop

C085 — GD Audio MUX dans boîtier



sous contrôleur pour verification audio
Connectés avec contrôleur principal
écoute avec enregistrement possible
4 canaux audio
Dimension: 175 x 155 x 30 mm

Visit shop

TP2800GY — microphone audio A235 full duplex

Visit shop

A136	Galaxy RS-485 c,ble de service

pour connection d'un clavier installateur
Pour connection de module RS-232 ou RS-485
Compatible avec Galaxy XL/G3 et Dimension

Visit shop

A161	interface imprimante 25p (RS-232)

Comme HONRS-232
Avec 25-poles sub-D connecteur
Compatible avec Galaxy XL/G3 et Dimension

Visit shop

MX04-NC	MAX3 Lecteur de Proximité

Lecteur Proximity ASK, uniquement pour les centrales Galaxy
ompatible avec Galaxy XL/G2/G3/GD et Domonial

Visit shop

1102-0216-0206-0	CRSXK29 tag 32 bit

Visit shop

A229 — Trigger Lead

Trigger Lead pour connection des sorties
Compatible avec Galaxy G2-44+ et Dimension

Visit shop

A170 — Galaxy kit d'anti-ouverture



Pour Boîtier Galaxy

Visit shop

PVCH4 — Cartes Proximité ISO 34 bits (50 st)

Indiquer le numéro de la carte avec la commande.
Dimension: 86x54x0.8mm
Prix par piece.

Visit shop

PVCH5 — Carte magnétique ISO 34 bits(50 st)

Indiquer le numéro de la carte avec la commande.
Dimension: 86x54x0.8mm
Prix par piece.

Visit shop

PXKEYH	Clé de Proximité 34 bits (10 stuks)

Indiquer le numéro de la carte avec la commande.
Dimension: 48x23x9mm
Prix par piece.

Visit shop

IE60063	GD Manuel d'installation

Visit shop

A203	A203

Kit de montage pour RIO

Visit shop

A192	INTRUDER CAB /S FOR PSU (GAL)

Visit shop

A191	A191
	Boîtier métalique pour Galaxy

Visit shop

A303S	A303S
	Plaque de montage G3/GD

Visit shop